



SPORT TRANSFER
sports equipment

SPORT-TRANSFER sp. z o.o.
Jawornik 564
32-400 Myślenice
Tel. +48 12 649 14 83
e-mail: biuro@sport-transfer.com.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

Wyrób: **OSŁONA DOLNEJ KRAWĘDZI TABLICY DO KOSZYKÓWKI 90X120 CM**

Kod: 10 016/120, 10 116/120

Osłona dolnej krawędzi tablicy do koszykówki spełnia wymagania normy PN-EN 913:2019-3 oraz PN-EN 1270:2006 „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”.

1. Opis produktu

10 116/120

Wykonana z poliuretanu, przystosowana do tablicy o wymiarach 90 x 120 cm i grubości krawędzi 55 mm. Mocowana do ramy tablicy w 8-punktach przy użyciu wkrętów oraz specjalnych kołków. Kolor: niebieski, czerwony /na specjalne zamówienie czarny, zielony/.

10 016/120

Osłona wykonana z polietylenu, przystosowana do tablicy o wymiarach 90x120 cm i o grubości krawędzi 55 mm. Mocowana do ramy tablicy w 8-punktach przy użyciu wkrętów oraz specjalnych kołków. Kolory: niebieski, czerwony, zielony, czarny. Istnieje możliwość wykonania osłon na grubość krawędzi tablicy w przedziale 20-65 mm.

2. Przeznaczenie

Osłony służą do zabezpieczenia dolnej krawędzi tablicy podczas gry. Zwiększają bezpieczeństwo użytkownika tablic do koszykówki. Zabezpieczają przed urazami podczas gry w sporty drużynowe.

3. Części składowe

Numer	Nazwa części / podzespołu	Ilość na wyrób
1	Oslona dolnej krawędzi tablicy 90x120 cm	1
2	Wkręty montażowe	6

4. Montaż osłony dolnej krawędzi tablicy

- a) Montaż osłony wykonujemy na prawidłowo zamocowanej tablicy do koszykówki.
- b) Docisnąć osłonę do dolnej krawędzi tablicy do koszykówki.
- c) Ustawić na wkrętarnie pozycję wkręcania ze sprzęgłem.
- d) Umieścić w kluczu nasadowym wkręt samowiercący.
- e) Przez tulejkę montażową w osłonie wkręt wwiercić do ramy tablicy i dokręcać aż zadziała sprzęgło wkrętarki.
- f) Montaż wykonywać przykręcając w pierwszej kolejności wkręty w bocznej części osłony a następnie dolnej.

5. Użytkowanie osłon

- a) Osłona przeznaczona jest na tablice do koszykówki 90x120 cm na halach sportowych oraz obiektach zewnętrznych.
- b) Okresowo sprawdzać elementy mocujące osłonę oraz stan materiału, z którego wykonana jest osłona.
- c) Nie należy poddawać osłony uszkodzeniom mechanicznym / rozcinanie, nacinanie, podpalanie itp./
- d) Nie należy przenosić tablicy trzymając za osłonę dolnej krawędzi.
- e) Nie wolno wieszać się na osłonie.

6. Transport, magazynowanie, konserwacja, utylizacja

- a) Osłony dostarczane są przez producenta w jednym opakowaniu kartonowym o wymiarze 203x55x10cm i wadze art. nr 10 116/120 - 5 kg. / art. nr 10 016/120 – 1,5 kg.
- b) Produkt przeznaczony do zamontowania na stałe – nie podlega magazynowaniu.
- c) Przecierać szmatką zwilżoną delikatnym środkiem do czyszczenia przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami do pracy na wysokościach.
- d) W zależności od lokalnych uwarunkowań, produkt po zużyciu może być przeznaczony do recyklingu lub odzysku energetycznego.
- e) Produkt i jego akcesoria muszą zostać prawidłowo zutylizowane w odpowiednim lokalnym zakładzie utylizacji/recyklingu odpadów.
- f) Prawidłowa utylizacja pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego oraz wspierać recykling materiałów i zasobów.

7. Gwarancja

- a) Osłony dolnej krawędzi tablicy objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta.
- b) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania np. rozcinania, nacinania, podpalania itp.
- c) Gwarancja nie obejmuje użytkowania osłon dolnej krawędzi tablicy niezgodnie z jego przeznaczeniem.